NOVOL

ACRYLIC PRIMER
АКРИЛЕН ГРУНД

Еднокомпонентен, запълващ акрилен грунд, предназначен за изолиране и запълване на повърхности с нанесен кит и старо лаково покритие. Идеален за малки ремонти. Основното предимство на този продукт е изключително краткото време на съхнене, което го прави подходящ за използване при бърз ремонт.
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт(кат. Б/д) е 840 g/l
ЛОС < 720g/l
Срок на годност: 5 години при 20°C

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Акрилен грунд	34402	Сив	6
		34412	Черен	6


Разтръскайте 2 мин.


Нанесете 2–3 слоя


5 – 10мин.


15-30 мин. при 20°C
15 мин. при 60°C


P360-P500


P800-P1000


Почистете дюзата: 5 сек.

WHEEL SPRAY
СПРЕЙ ЗА ДЖАНТИ

Бързосъхнеща акрилна боя за реновиране и ремонт на джанти от стомана и алуминий. Продуктът е с много добра покривност, дълготраен блясък и устойчив на вода, петрол и атмосферни влияния.
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт(кат. Б/д) е 840 g/l
ЛОС < 690 g/l
Срок на годност: 5 години при 20°C

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Спрей за джанти	34102	Сребрист	6
		34112	STEEL	6
		34122	Черен мат	6
		34132	Черен гланц	6


Разтръскайте 2 мин.


Нанесете 2– 4 слоя


5 – 10мин.


2ч. при 20°C


Почистете дюзата: 5 сек

CLEARCOAT
БЕЗЦВЕТЕН ЛАК

Еднокомпонентен термопластичен лак с много добра разливност и лесен за полиране акрилен лак. Перфектен за бърз ремонт.
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт(кат. Б/д) е 840 g/l
ЛОС < 670 g/l
Срок на годност: 5 години при 20°C

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Безцветен лак	34002	Безцветен гланц	6
		90406	Безцветен мат	6


Разтръскайте 2 мин.


Нанесете 2–3 слоя


5 – 10мин.


2ч. при 20°C


Почистете дюзата: 5 сек

ANTIGRAVEL MS
ШАГРЕН MS

След нанасяне продуктът създава издръжлив, еластичен слой с дребно зърнеста структура, устойчив на удари от камъчета. Предпазва от бензин, масла, вода и сол. Притежава звукопоглъщащи и шумоизолиращи свойства. ANTIGRAVEL MS е на основата на синтетични смоли, не съдържа асфалт и битум. Върху него могат да се нанасят всякакви безцветни акрилни лакове.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 50 g/l

Срок на годност: 5 години при 20°C

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Шагрен MS	34202	Черен	6
		34212	Сив	6
		34222	Бял	6


Обезмасляване


Шлайфане на повърхността


Обезмасляване


Разтръскайте 2 мин.


Нанесете 2–3 слоя


5 – 10мин.


40-60 мин. при 20°C


Почистете дюзата: 5 сек

CAVITY WAX

Продукт на основата на восък за защита на закрити профили. Идеално предпазва от корозия. Устойчив на атмосферни влияния и на слаби основи и киселини. Притежава добри проникващи свойства: прониква в дълбочина по фугите и създава еластичен, плътен слой, предпазващ от действието на вода и сол. Премахва влагата от повърхността.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 570 g/l

Срок на годност: 5 години при 20°C

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	CAVITY WAX	34012	Безцветен	6


Разтръскайте 2 мин.


Нанесете продукта, като използвате адаптера от комплекта.


Почистете дюзата: 5 сек

CONTROL SPRAY
КОНТРОЛЕН СПРЕЙ

Бързосъхнещият контролен спрей е помощен продукт, предназначен за контрол на процеса на шлифовка на повърхности, върху които е нанесен полиестерен кит или грунд. Служи за откриване на неравности и драскотини. Нанасянето на тънък слой улеснява определянето на кои места и в каква степен се изисква допълнителна обработка. Изключително краткото време на съхнене позволява шлифоването да се започне веднага.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 740 g/l

Срок на годност: 5 години при 20°C

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Контролен спрей	34022	Безцветен	6


Разтръскайте 2 мин.


Нанесете 1 слой


3 – 5 мин.


Шлайфане на повърхността


Почистете дюзата: 5 сек

STRUCTURE TOPCOAT
СТРУКТУРНА БОЯ

Бързосъхнеща, декоративна акрилна боя с много добри покривност и дребнозърнеста структура, имитираща пластмаса, предназначена за боядисване на дървени, метални, алуминиеви, пластмасови повърхности, стара боя и полиестерни ламинати.
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l
ЛОС < 680 g/l
Срок на годност: 5 години при 20°C

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Структурна боя	34502	Черен	6
		34512	Антрацит	6


Обезмасляване


Разтръскайте 2 мин.


Нанесете 1–2 слоя


5 – 10мин.


2 часа при 20°C



Почистете дюзата: 5 сек

PLASTIC PRIMER
ГРУНД ЗА ПЛАСТМАСА

Бързосъхнещ, безцветен грунд за повишаване на сцеплението на акрилни грундове, акрилни и полиуретанови лакове към различни видове основи(стомана, галванизирани повърхности, алуминий), преди всичко към пластмаси (включително полипропилен и неговите смеси).
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l
ЛОС < 710 g/l
Срок на годност: 5 години при 20°C

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Грунд за пластмаса	34482	жълтеникав	6


Обезмасляване


Шлайфане на повърхността


Обезмасляване


Разтръскайте 2 мин.


Нанесете 1–2 слоя


5 – 10мин.


15 мин. при 20°C


Почистете дюзата: 5 сек

ACRYLIC TOPCOAT
АКРИЛНА БОЯ

Бързосъхнеща акрилна боя в аерозолна опаковка с много добра покривност, предназначена за нанасяне върху дървени, метални, алуминиеви повърхности, полиестерни ламинати и стара боя.
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l
ЛОС <715 g/l
Срок на годност: 5 години при 20°C

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Акрилен спрей	34312	Бял гланц	6
		34302	Черен гланц	6
		34352	Черен мат	6


Разтръскайте 2 мин.


Нанесете 2–3 слоя


5 – 10мин


15 ч. при 20°C

PAINT REMOVER

СПРЕЙ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ

Продуктът е предназначен за ефективно премахване на стари слоеве боя от различни повърхности – метал, камък, стъкло, асфалт, бетон и дърво. Бързо прониква и разгражда старият слой боя, с което отстраняването му става много лесно. Продуктът има гелообразна структура. Теоретичният разход е 0,8 м^2. Преди използване направете тест за устойчивост на субстрата. Спреят трябва да е със стайна температура, а температурата на субстрата трябва да бъде от +5°C до +30°C. Времето за отстраняване зависи от качеството, типа и дебелината на покритието – приблизително от 20 до 30 минути. Боята се премахва с подходящ инструмент. Премахната боя трябва да се третира като химически отпадък.
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l
ЛОС <809 g/l
Срок на годност: 2 години при 20°C

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
400	Спрей за премахване на боя	91208	Безцветен	6


Разтръскайте 2 мин.


Пръскайте 5 сек.


Почистете дюзата: 5 сек.


Изчакайте от 15 мин. до 60 мин.


Премахнете слоя

BITUMEN UNDERBODY COATING

ЗАЩИТЕН СПРЕЙ БИТУМ

Защитен спрей БИТУМ за третиране на долните части на превозните средства. Продуктът е еднокомпонентен, и бързосъхнещ. След нанасяне формира еластичен слой с отлични звукопоглъщащи и шумоизолиращи свойства, устойчив на атмосферни влияния, слаби киселини и алкали, както и на удари от камъчета.
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l
ЛОС <550 g/l
Срок на годност: 5 години при 20°C

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Спрей БИТУМ	90397	Черен	6


Обезмасляване


Разтръскайте 2 мин.


Нанесете 3–4 слоя


5 – 10мин.


60 мин. при 20°C


Почистете дюзата: 5 сек.